

Podmínky pro skladování výrobků z plastů

Tyto podmínky platí pro skladování výrobků z plastů vyráběných společnostmi BB vytlačování plastů spol. s r.o. a jsou v souladu s normou ČSN 64 0090 (skladování výrobků z plastů).

Všeobecně

Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné sálání, přímé sluneční záření, mechanické poškození, vliv organických rozpouštědel apod.

Při teplotách pod 5°C a nad 35°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s výrobky.

Výrobky se nesmějí skladovat ve volných skladech.

Jednotlivé dávky musí být odděleny.

Výrobky z různých plastů musí být při skladování odděleny.

Při vyskladňování se musí odebírat výrobky nejdéle skladované.

Obaly výrobků musí být čisté, suché a nezapáchající.

Skladované výrobky, popř. jednotky balení musí být ve skladu řádně a viditelně označeny, aby nedošlo k jejich záměně.

Všeobecnou vlastností plastů je jejich reakce na teplotu. Před použitím profilu je tedy nutno respektovat rozdíl teploty při skladování a teploty při aplikaci profilu a vliv tohoto rozdílu na smrštění či prohnutí profilů. Konkrétní případy se řeší vždy s ohledem na typ materiálu a způsob skladování a použití.

Požadavky na skladování

Teplota ve skladu nesmí klesnout pod -5°C a přesáhnout 45°C.

Výrobky musí být skladovány v suchém, bezprašném prostředí tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 1m.

Při skladování výrobků se nedovoluje :

vystavení přímému slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, tepelnému sálání,

skladování společně s organickými rozpouštědly, výrobky obsahující rozpouštědla a dalšími chemikáliemi, u nichž není zaručena netečnost ke skladovaným výrobkům

skladování výrobků určených pro styk s potravinami a pro zdravotnictví s látkami , které mohou ovlivnit jejich senzorické vlastnosti

přímý styk s pryží a výrobky s pryží

trvalé jednostranné zatížení, přehýbání nebo hromadění na sebe

opírání o ostré hrany

Při ukládání výrobků nebo jednotek balení do vrstev musí být ukládací výška úměrná jejich nosnosti a stabilitě.

Tuhé trubky, lišty a kanály je nutno skladovat v horizontální poloze, přičemž vzdálenost podpěr nesmí být větší než 800 mm.

Profily balené v kartonech je třeba skladovat v suchém prostředí.

Profily s papírovou nebo PE samolepicí páskou skladovat dle typu pásky maximálně však 18měsíců, ostatní typy profilů maximálně 24měsíců.

V případě potřeby se jiné než výše uvedené podmínky skladování jednotlivých výrobků, případně jednotek balení upřesní ve specifikaci výrobku předané s nabídkou či dodávkou.

Tyto Podmínky pro skladování výrobků z plastů jsou platné od 01.06.2008 a jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek (volně dostupné na www.bbplasty.cz)